

新製品 蓄電池自動充電器 ACH-600DT24シリーズ



*特 長

- ・全自動のため充電時電流調整の必要がありません。
- ・さらにコンパクトで最大容量は50Aあります。
- ・充電器を2台で並列運転していますので万が一、1台故障しても他の1台で運転が可能です。
(1台での運転時の電流は25Aまでとなります。)
- ・保護回路として、入力電圧の低下、瞬時停電、過電圧保護、過電流保護、内部異常加熱、出力電圧の低下を搭載しています。保護回路が働くと警報ランプの点灯及び警報ブザーが発せられます。警報ブザーは、外部出力も可能です。

*仕 様及び価 格

入 力 電 源	AC100V/AC220V	8.1A/3.9A	50/60Hz	単相
出 力	DC26V	最大電流50A(25AX2)	1台故障時25A	
電圧可変範囲	19.2V~28.8V			
動 作 環 境	動作温度	-10~+70℃		
	保存温度	-30~+85℃		
	動作湿度	10~90%RH(結露なきこと)		
	冷却方式	内蔵ファンによる強制空冷		
質 量	13.5Kg			
サ イ ズ	W310	H270	D360	

*お問い合わせ

有限会社清六エンジニアリング
 TEL 0596-65-6141
 FAX 0596-22-3398
 E-Mail seiroku@lilac.ocn.ne.jp